

URSA TERRA

СКАТНАЯ КРЫША

Негорючая минеральная изоляция



**Монтаж
без крепежа
силами одного
человека**

ursa.ru


URSA

Негорючая минеральная изоляция

для утепления скатных крыш



Не сползает и не дает усадку

URSA Spannfilz – уникальная технология создания упругих материалов



Качество плиты - удобство рулона

Материал можно без отходов нарезать под любую ширину стропил



Монтаж без крепежа

Материал устанавливается враспор и плотно прилегает к поверхности и каркасу



-40% времени на монтаж

Удобная толщина материала позволяет почти в 2 раза сократить время на нарезку и установку



Характеристики материала

Размеры материала, мм			Количество в упаковке		Коэффициент теплопроводности, λ_{10}
Длина	Ширина	Толщина	Объем, м ³	Площадь, м ²	
3900	1200	150	0,702	4,68	0,035
3000	1200	200	0,720	3,60	

Рекомендуемая толщина утепления для скатных крыш

Город	Москва	Санкт-Петербург	Ростов-на-Дону	Самара	Екатеринбург	Новосибирск	Минск
Толщина утеплителя*, мм	200	200	200	200	250	250	200

* Для увеличения толщины теплоизоляции используйте плиты URSA TERRA в качестве дополнительного слоя.